



<b>Code:</b>	2050131D
<b>Color:</b>	WHITE / RAL N/A
<b>Material:</b>	ALUMINIUM/PMMA
<b>Power:</b>	7W
<b>Color temperature:</b>	3000K
<b>Lumen output:</b>	550lm
<b>Efficacy:</b>	79lm/W
<b>Color rendering index:</b>	90+
<b>SDCM:</b>	< 3
<b>Light beam angle:</b>	180°
<b>Light Source:</b>	LED
<b>Dimmable:</b>	DALI/PUSH
<b>LED lifetime:</b>	L80B20 50.000h
<b>Driver:</b>	350 mA
<b>Voltage / Frequency:</b>	220-240V/50-60Hz
<b>Dimensions luminaire:</b>	d92 mm x h40 mm
<b>Product weight kg:</b>	0,2 kg
<b>Packing carton:</b>	1
<b>Package dimensions:</b>	110 mm x 110 mm x 65 mm

## SK

Elegantne, zapustené bodové svietidlo určené pre montáž do interiéru aj s krytím IP44. difúzne osvetlenie. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka so saténovým matným difúzorom. Použitie - všeobecné alebo akcentačné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, kúpeľne, vlhké miesta, vstupné priestory, terasy, WC).

## CZ

Elegantné, zapuštěné bodové svítidlo určeno pro montáž do interiéru is krytím IP44. difúzní osvětlení. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku se saténovým matným difuzorem. Použití - všeobecné nebo akcentační osvětlení, určeno pro obytné nebo komerční prostory (chodba, koupelny, vlhká místa, vstupní prostory, terasy, WC).

## EN

Elegant, recessed spotlight designed for indoor installation with IP44 protection. diffused lighting. Light source - SMD LED. The lamp is made of aluminum with a satin matte diffuser. Use - general or accent lighting, intended for residential or commercial spaces (corridor, bathrooms, wet areas, entrance areas, terraces, WC).

## DE

Eleganter Einbaustrahler für die Installation im Innenbereich mit Schutzart IP44. Diffuse Beleuchtung. Lichtquelle - SMD-LED. Die Leuchte besteht aus Aluminium mit einem seidenmatten Diffusor. Verwenden - Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Gewerberäume (Flur, Bäder, Nassbereiche, Eingangsbereiche, Terrassen, WC).



**5**  
year  
warranty