



|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Code:</b>                  | 3450643          |
| <b>Color:</b>                 | BLACK / 9017     |
| <b>Material:</b>              | ALUMINIUM/PC     |
| <b>Power:</b>                 | 80-150W          |
| <b>Color temperature:</b>     | 4000K            |
| <b>Lumen output:</b>          | 12800-24000lm    |
| <b>Efficacy:</b>              | 160lm/W          |
| <b>Color rendering index:</b> | 80+              |
| <b>SDCM:</b>                  | < 3              |
| <b>Light beam angle:</b>      | 90°              |
| <b>Light Source:</b>          | LED              |
| <b>Dimmable:</b>              | ON/OFF           |
| <b>LED lifetime:</b>          | L80B20 100.000h  |
| <b>Driver:</b>                | 400-750 mA       |
| <b>Voltage / Frequency:</b>   | 220-240V/50-60Hz |
| <b>Dimensions luminaire:</b>  | d250x110 mm      |
| <b>Product weight kg:</b>     | 1,5 kg           |
| <b>Packing carton:</b>        | 1                |
| <b>Package dimensions:</b>    | 260x260x130 mm   |

## SK

Profesionálne, vysoko výkonné reflektorové svietidlo s krytím IP65. Svetelný zdroj - LED SMD. Veľmi vysoká účinnosť. Nastaviteľný výkon. Odolnosť IK08. Špeciálne navrhnutý driver s prepäťovou ochranou 6kV. Použitie - všeobecné osvetlenie vo verejných, výrobných, skladových a priemyselných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, sklady, priemyselné priestory, výrobné haly).

## CZ

Profesionální, vysoce výkonné reflektorové svítidlo s krytím IP65. Světelný zdroj - LED SMD. Velmi vysoká účinnost. Nastavitelný výkon. Odolnost IK08. Speciálně navržený driver s přepětovou ochranou 6kV. Použití - všeobecné osvětlení ve veřejných, výrobních, skladových a průmyslových prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, sklady, průmyslové prostory, výrobní haly).

## EN

Professional, high-performance spotlight with IP65 protection. Light source - LED SMD. Very high efficiency. Adjustable power. IK08 resistance. Specially designed driver with overvoltage protection 6kV. The use - general lighting in public, production, warehouse and industrial spaces, including dusty and damp spaces (garages, warehouses, industrial spaces, production halls).

## DE

Professioneller Hochleistungsstrahler mit IP65-Schutz. Lichtquelle - LED SMD. Sehr hohe Effizienz. Einstellbare Leistung. IK08-Widerstand. Speziell entwickelter Treiber mit Überspannungsschutz 6kV. Die Verwendung - Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen, Produktions-, Lager- und Industrieräumen, einschließlich staubiger und feuchter Räume (Garagen, Lager, Industrieräume, Produktionshallen).



**5**  
year  
warranty