



Download

## Popis

Puro Floor rozšiřuje rodinu Puro, kterou doplňuje už v tak rozsáhlé škále možností osvětlení interiéru. Série Puro je odvážnou minimalistickou variací atmosferických závěsných světel. Inspirace pro kolekci a její název vychází ze španělského slova „cigar“, což také znamená „čistý“ a tak je odkazem na čisté linie osvětlení. Puro Floor je k dispozici ve dvou velikostech v matném opálovém nebo kouřově šedém skle, světelné trubice lze také barevně nakombinovat. Rozptylující světlo trubic vyvolává dynamické prostředí, zatímco matný povrch poskytuje jemný prvek provokace. Obě verze Puro svým minimalistickým a elegantním tvarem a možností kombinovat rozsvícení světelných částí lampy jsou zajímavým světelným nástrojem pro residenční prostory, velkorysé obchodní prostory, restaurace a hotely.



## Technický popis


Puro Floor se skládá z kovové podstavy, která svou hmotností zajišťuje stabilitu svítidla, LED světelných zdrojů a skleněných trubic z Opálového, nebo šedého skla. Svítidlo je vybaveno přívodním kabelem s vypínačem zakončeným 3P vidlicí.

Dostupné barevné možnosti: <https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc1253>

## KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

Hmotnost:	18 kg
Použité materiály:	sklo, kov
Délka/připojovacího vodiče:	2,000 mm
Montáž:	Podlaha
Prostředí:	vnitřní

## ROZMĚR [mm]



## ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí:	100 - 240 V
Frekvence:	50-60Hz
Max. příkon:	45 W LED
Krytí IP:	20
Patice:	-
Světelný zdroj:	uživatelem nevyměnitelný LED modul
Energetická třída:	A+

## CERTIFIKACE



BROKIS®

BROKIS S.R.O.  
 ŠPANIELOVA 1315/25  
 163 00 PRAHA 6 - ŘEPY  
 CZECH REPUBLIC

IČO 64940799  
 DIČ CZ64940799  
 C 42174 MĚSTSKÝ SOUD  
 V PRAZE

TEL +420 567 211 517  
 TECHNICAL@BROKIS.CZ  
 INFO@BROKIS.CZ  
 WWW.BROKIS.CZ

2021\_01  
 STR. 1



**CP11809**

Typ	LED modul
Příkon [W]	10 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	A+
Světelný tok [lm]	730 lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	80+
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano (PWM)



**CP11811**

Typ	LED modul
Příkon [W]	15 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	A+
Světelný tok [lm]	1100 lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	80+
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano (PWM)



**CP11814**

Typ	LED modul
Příkon [W]	20 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	A+
Světelný tok [lm]	1460 lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	80+
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano (PWM)

