




**1:1**

| ArtNr.   | Leuchtenart   | lm  | mA  | Watt |
|----------|---|-----|-----|------|
| 2101_--- | <b>DOT 35</b>   Einbauleuchte mit Abdeckrand zur werkzeuglosen Montage in Hohlraumdecken   Lochbohrung Ø 30mm   aus Aluminium   passive Kühlung   Einbautiefe ET 70mm | 400 | 350 | 4    |

Spezifikation

**Ausschreibungstext**

Kompakter, runder Einbaustrahler mit Abdeckrand mit einem Durchmesser von 35mm und geringer Einbautiefe (ET) von 60mm für die Installation in Hohlraumdecken ohne spezielles Zubehör; werkzeuglose und schnelle Montage sowie Wartung durch die Verwendung von Federbügelhaltern; sichtbare runde Blende aus Aluminium, Oberfläche eloxiert oder weiß beschichtet; Lichtverteilung direkt tiefstrahlend, aluminiumbedampfter und UV-schutzlackierter Kunststoff-Reflektor; präzise Lichtverteilung bei sehr guter Entblendung; Durchmesser Lichtaustrittsfläche nur 14mm; gefräster Aluminium-Kühlkörper mit optimierten thermischen Eigenschaften für passive Kühlung; entsprechender Luftraum ist zu beachten; Betriebsart: Konstantstrom 350mA; externes Betriebsgerät separat erhältlich; Leistungsaufnahme LED-Modul: 4W; Deckenausschnitt Ø 30mm; Einbautiefe: mind. 60mm; Farbwiedergabe: typ. RA 93; Lichtstrom Leuchte: 400lm; Farbortoleranz [McAdam/SDCM]: 3; Lebensdauer LED: L80/B50 >55.000h; Energieeffizienzklasse: A+; Schutzart IP 20; Eloxalfarben: Nachtblau, Schneesilber, Lindgrün, Rosé, Gold, Muskatbronze  
Beschichtungsfarbe: Polarweiss  
Abstrahlwinkel FWHM: 25°/35°/55°  
Lichtfarbe: 2700K, 3000K, 4000K



Georg Bechter Licht | DOT 35 | Art. Nr. 2101\_--- oder Gleichwertiges




**1:1**

| ArtNr. | Leuchtenart   | lm  | mA  | Watt |
|--------|---|-----|-----|------|
| 3101_  | <b>DOT 35 WET</b>   Einbauleuchte mit Abdeckrand zur werkzeuglosen Montage in Hohlraumdecken   Lochbohrung Ø 30mm   aus Aluminium   passive Kühlung   Einbautiefe ET 70mm   allseitig spritzwassergeschützt IP 44 | 370 | 350 | 4    |

Spezifikation

**Ausschreibungstext**

Kompakter, spritzwassergeschützter Einbaustrahler mit runder Bauform mit Abdeckrand mit einem Durchmesser von 35mm und geringer Einbautiefe [ET] von 60mm für die Installation in Hohlraumdecken ohne spezielles Zubehör; werkzeuglose und schnelle Montage sowie Wartung durch die Verwendung von Federbügelhaltern; speziell für den überdachten Außenbereich und Feuchträume wie Bäder entwickelt; sichtbare runde Blende aus Aluminium, Oberfläche eloxiert oder weiß beschichtet; Lichtverteilung direkt tiefstrahlend, aluminiumbedampfter und UV-schutzlackierter Kunststoff-Reflektor; präzise Lichtverteilung bei sehr guter Entblendung; Durchmesser Lichtaustrittsfläche nur 14mm; gefräster Aluminium-Kühlkörper mit optimierten thermischen Eigenschaften für passive Kühlung; entsprechender Luftraum ist zu beachten; Betriebsart: Konstantstrom 350mA; externes Betriebsgerät separat erhältlich; Leistungsaufnahme LED-Modul: 4W; Deckenausschnitt Ø 30mm; Einbautiefe: mind. 60mm; Farbwiedergabe: typ. RA 93; Lichtstrom Leuchte: 370lm; Farbortoleranz [McAdam/SDCM]: 3; Lebensdauer LED: L80/B50 >55.000h; Energieeffizienzklasse: A+; Schutzart IP 44 ;  
 Eloxalfarben: Nachtblau, Schneesilber, Lindgrün, Rosé, Gold, Muskatbronze  
 Beschichtungsfarbe: Polarweiss  
 Abstrahlwinkel FWHM: 25°/35°/55°  
 Lichtfarbe: 2700K, 3000K, 4000K



Georg Bechter Licht | DOT 35 | Art. Nr. 3101\_ \_ \_ oder Gleichwertiges