

**1:1**




| ArtNr. | Leuchtenart   | lm  | mA  | Watt |
|--------|---|-----|-----|------|
| 2785_  | <b>SFERE 28</b>   Halbeinbau-Strahler   dreh-/schwenkbar 240°/60°   für Einbau in SYSTEM DOT 28   aus massivem Aluminium   inkl. Bajonett | 400 | 350 | 4    |

Spezifikation

**Ausschreibungstext**

Kompakter Halbeinbau-Strahler mit kugelförmiger Bauform und geringer Einbautiefe [ET] von 50mm; Teil eines Systems, das im Wesentlichen durch ein Zusammenspiel zwischen Leuchtenmodulen und Einbaumodulen flexible Beleuchtungslösungen ermöglicht; werkzeuglose und schnelle Montage sowie Wartung mittels Bajonettverschluss und je nach Deckensystem und Gestaltungsanforderungen separat auszuwählenden Leuchtenzubehör [Einbaumodule]; Leuchtenkörper aus vollem Aluminium gearbeitet und eloxiert oder beschichtet; Bajonett aus schwarzem Kunststoff mit samtig-mattem Finish; Halterung flächenbündig in der Decke integriert; Schwenkarm aus Edelstahl lackiert; Leuchte drehbar 240° und schwenkbar 60°; Lichtverteilung direkt tiefstrahlend, aluminiumbedampfter und UV-schutzlackierter Kunststoff-Reflektor; präzise Lichtverteilung bei sehr guter Entblendung; Durchmesser Lichtaustrittsfläche nur 14mm; Betriebsart: Konstantstrom 350mA; externes Betriebsgerät separat erhältlich; Leistungsaufnahme LED-Modul: 4W; Abmessungen: Ø 38mm, H 66mm [Leuchte mit Schwenkarm]; Einbautiefe [ET]: mind. 50mm; Farbwiedergabe: typ. RA 93; Lichtstrom Leuchte: 400lm; Farborttoleranz [McAdam/SDCM]: 3; Lebensdauer LED: L80/B50 >55.000h; Energieeffizienzklasse: A+; Schutzart IP 20; Eloxalfarben: Nachtblau, Schneesilber, Lindgrün, Rosé, Gold, Muskatbronze  
 Beschichtungsfarbe: Polarweiss  
 Abstrahlwinkel FWHM: 25°/35°/55°  
 Lichtfarbe: 2700K, 3000K, 4000K



66 ET50

Georg Bechter Licht | SFERE 28 | Art. Nr. 2785\_ \_ \_ oder Gleichwertiges