



<b>Code:</b>	1430551
<b>Color:</b>	WHITE / 9003
<b>Material:</b>	PC/PC
<b>Power:</b>	23W
<b>Color temperature:</b>	3000K/3500K/4000K
<b>Lumen output:</b>	2300lm
<b>Efficacy:</b>	100lm/W
<b>Color rendering index:</b>	90+
<b>SDCM:</b>	< 3
<b>Light beam angle:</b>	120°
<b>Light Source:</b>	LED
<b>Dimmable:</b>	ON/OFF
<b>LED lifetime:</b>	L80B20 50.000h
<b>Driver:</b>	fixed / not changeable
<b>Voltage / Frequency:</b>	220-240V/50-60Hz
<b>Dimensions luminaire:</b>	280x280x53 mm
<b>Product weight kg:</b>	0,82 kg
<b>Packing carton:</b>	10
<b>Package dimensions:</b>	290x290x60 mm

## SK

Štvorcové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru s krytím IP54. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s priamym rozptýleným svetelným efektom. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. Dostupné v bielej farbe. Použitie - všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory, vrátane vlhkého a prašného prostredia (kúpeľne, chodby, šatníky, schodiská).

## CZ

Čtvercové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru s krytím IP54. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace. K dispozici ve 3 různých velikostech s přímým rozptýleným světelným efektem. Svítidlo i difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. Dostupné v bílé barvě. Použití - všeobecné osvětlení, určeno pro obytné nebo komerční prostory, včetně vlhkého a prašného prostředí (koupelny, chodby, šatníky, schodiště).

## EN

Square ceiling light designed for indoor installation with IP54 protection. Light source - LED SMD. Option to change the light temperature with a switch during installation. Available in 3 different sizes with a direct diffused light effect. Lamp and diffuser are made of polycarbonate. Available in white. Use - general lighting, intended for residential or commercial spaces, including wet and dusty environments (bathrooms, corridors, wardrobes, staircases).

## DE

Quadratische Deckenleuchte für die Inneninstallation mit IP54-Schutz. Lichtquelle - LED SMD. Möglichkeit, die Lichttemperatur mit einem Schalter während der Installation zu ändern. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direktem Streulichteffect. Lampe und Diffusor sind aus Polycarbonat. Erhältlich in weiß. Verwenden - allgemeine Beleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume, einschließlich nasser und staubiger Umgebungen (Badezimmer, Korridore, Garderoben, Treppenhäuser).

