

## ALFA ZK1.L1.150.XY


**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný bíle RAL 9003 (.60) nebo černě RAL 9005 (.61)

**Závěs:** bílý nebo černý kabel

**Barva:** RAL9003 (**60**); RAL9005 (**61**)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	IP	Bluetooth	Track	PHASE CUT	Weight
6	3000	498	423	150	2000	—	—	—	—	—	—	R*	S*	1000

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 6 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 498 lm

**Světelný tok svítidla:** 423 lm

**A:** 150 mm

**B:** 2000 mm

**Dali 1:** Nedostupné

**Dali 2:** Nedostupné

**Koridor funkce:** Nedostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Dostupné na poptávku

**Fázové stmívání:** Dostupné na poptávku

**Hmotnost:** 1000 g

Lumis ZK1.L1.150.X ALFA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK1.L1.150.X ALFA LED  
Lamps: 1 x LED 4038

