


## ANANKE S24.L2.AN2.Y

**Typ:** nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	Bluetooth	Track	Project 1
16,9	4000	2384	1460	270	320	150	L	M	N*	O*	—	0*	DIALux

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 16,9 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 2384 lm

**Světelný tok svítidla:** 1460 lm

**A:** 270 mm

**B:** 320 mm

**C:** 150 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 3000 g

Lucis S24.L2.AN2 ANANKE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S24.L2.AN2 ANANKE LED  
Lamps: 1 x LED 2514

