


CAPELLA S24.L2.R4.Y

Typ: stropní svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

Možnost kombinace s kovovým límcem v provedení bílá, chrom, mosaz a nerez.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	Bluetooth	Track	Operator
16,9	4000	2384	1460	280	240	210	L	M	N*	O*	—	0*	DIALux

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Lucis S24.L2.R4 CAPELLA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 16,9 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 2384 lm

Světelný tok svítidla: 1460 lm

A: 280 mm

B: 240 mm

C: 210 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 2900 g

Luminaire: Lucis S24.L2.R4 CAPELLA LED
Lamps: 1 x LED 2514

