

CAPSULE ZL.L1.C.XY

Typ: závěsné svítidlo



Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný – RAL 7012 (.47), RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL 3012 (.75) nebo RAL 6011 (.76)

Závěs: lankový s bílým nebo černým kabelem

Barva: RAL7012 (**47**); RAL9003 (**60**); RAL9005 (**61**); RAL3012 (**75**); RAL6011 (**76**)

Nastavením stínítka lze změnit úhel vyzařování světelného zdroje, "viz polohy A, B nebo C." : <https://www.lucis.eu/obrazky/obrazek-10431.png>



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR						
6,3	3000	1144	680	220	350	2200	L	M	N*	–	–	Q*	R*	3500	

Lucis ZL.L1.C.X CAPSULE LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 6,3 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1144 lm

Světelný tok svítidla: 680 lm

A: 220 mm

B: 350 mm

C: 2200 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 3500 g

Luminaire: Lucis ZL.L1.C.X CAPSULE LED
Lamps: 1 x LED 0481212-3 F1

