

## CAPSULE ZL.L2.C.XY

**Typ:** závěsné svítidlo




**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný – RAL 7012 (.47), RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL 3012 (.75) nebo RAL 6011 (.76)

**Závěs:** lankový s bílým nebo černým kabelem

**Barva:** RAL7012 (**47**); RAL9003 (**60**); RAL9005 (**61**); RAL3012 (**75**); RAL6011 (**76**)

Nastavením stínítka lze změnit úhel vyzařování světelného zdroje, "viz polohy A, B nebo C." : <https://www.lucis.eu/obrazky/obrazek-10431.png>



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR						
6,3	4000	1173	700	220	350	2200	L	M	N*	–	–	Q*	R*	3500	

Lucis ZL.L2.C.X CAPSULE LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 6,3 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 1173 lm

**Světelný tok svítidla:** 700 lm

**A:** 220 mm

**B:** 350 mm

**C:** 2200 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Dostupné na poptávku

**Hmotnost:** 3500 g

Luminaire: Lucis ZL.L2.C.X CAPSULE LED  
Lamps: 1 x LED 0481212-4 F1

