

ELIOS ZK3.K3.E220.XY


Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: hliník lakovaný – RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) nebo RAL 9005 (.45)

Závěs: lankový s transparentním kabelem

Barva: RAL9016 (41); RAL3004 (42); RAL7023 (43); RAL5000 (44); RAL9005 (45)



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | DALI 1 | DALI 2 | CORR | IK | IP | Bluetooth | Dim | Weight |
|-----|------|------------------------|--------------------------|-----|----|------|--------|--------|------|----|----|-----------|-----|--------|
| 9,6 | 3000 | 1617 | 1310 | 220 | 85 | 1500 | L | M | N* | – | P* | Q* | – | 1700 |

Lucis ZK3.K3.E220.X ELIOS LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 9,6 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1617 lm

Světelný tok svítidla: 1310 lm

A: 220 mm

B: 85 mm

C: 1500 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 1700 g

Luminaire: Lucis ZK3.K3.E220.X ELIOS LED
Lamps: 1 x LED 200/140-830 G4

