




NOMIA BS14.K1.N14.XY

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: lakovaný hliník - RAL bílá 9003 (.31), RAL černá 7021 (.33), RAL žlutá 1018 (.35), RAL Argento dorato (.70) nebo RAL Zlato (.71)

Barva: RAL9003 (**31**); RAL7021 (**33**); RAL1018 (**35**); RAL Argento dorato (**70**); RAL Zlato (**71**)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	DALI 1	DALI 2	CORR	☒	☒	☒	☒	☒	☒
7,9	3000	1224	860	140	80	L	-	-	-	-	-	-	-	900

Lucis BS14.K1.N14.X NOMIA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 7,9 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1224 lm

Světelný tok svítidla: 860 lm

A: 140 mm

B: 80 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 900 g

Luminaire: Lucis BS14.K1.N14.X NOMIA LED
Lamps: 1 x LED 103/73-830 G4

