




NOMIA BS24.K4.N24.XY

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: lakovaný hliník - RAL bílá 9003 (.31), RAL černá 7021 (.33), RAL žlutá 1018 (.35), RAL Argento dorato (.70) nebo RAL Zlato (.71)

Barva: RAL9003 (**31**); RAL7021 (**33**); RAL1018 (**35**); RAL Argento dorato (**70**); RAL Zlato (**71**)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	DALI 1	DALI 2	CORR	0*	1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*
9,6	4000	1700	1190	240	80	L	M*	N*	O*	-	Q*	-	-	-	-	-	-	-	1900

Lucis BS24.K4.N24.X NOMIA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 9,6 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1700 lm

Světelný tok svítidla: 1190 lm

A: 240 mm

B: 80 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné na poptávku

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 1900 g

Luminaire: Lucis BS24.K4.N24.X NOMIA LED
Lamps: 1 x LED 200/140-840 G4

