


PIA ZK1.L1.P187.Y








Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: bílý lak matný

Závěs: transparentní kabel



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C									
6	3000	498	398	187	108	2000	—	—	—	—	—	—	R*	S*	1300

Napětí: 230V

IK kód: IK01

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 6 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 498 lm

Světelný tok svítidla: 398 lm

A: 187 mm

B: 108 mm

C: 2000 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Dostupné na poptávku

Fázové stmívání: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 1300 g

Lucis ZK1.L1.P187 PIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK1.L1.P187 PIA LED
Lamps: 1 x LED 4038

