

## POLARIS S BS14.L1.200.XY



**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** lakovaný hliník – RAL bílá 9016 (.41), RAL černá 9005 (.45), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74)

**Barva:** RAL9016 (**41**); RAL9005 (**45**); RAL Měď (**72**); RAL Bronz (**73**); RAL Mosaz (**74**)

Stropní varianta má stupeň krytí IP44, nástěnná varianta IP40.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	Energy Star	Bluetooth	Dimmer	Weight
4,9	3000	808	730	200	140	210	L	–	–	–	–	–	1700

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 4,9 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 808 lm

**Světelný tok svítidla:** 730 lm

**A:** 200 mm

**B:** 140 mm

**C:** 210 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Nedostupné

**Koridor funkce:** Nedostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 1700 g

Lucis BS14.L1.200.X POLARIS S LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis BS14.L1.200.X POLARIS S LED  
Lamps: 1 x LED 0281203-3 F1

