



SEMILUNA SR.L2.S200.XY

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) nebo RAL Bronz (.73)

Barva: RAL9003 (**60**); RAL9005 (**61**); RAL Bronz (**73**)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	Bluetooth	Track	Weight
6,3	4000	1173	700	340	200	250	L	-	-	-	-	-	3200

Lucis SR.L2.S200.X SEMILUNA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 6,3 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1173 lm

Světelný tok svítidla: 700 lm

A: 340 mm

B: 200 mm

C: 250 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 3200 g

Luminaire: Lucis SR.L2.S200.X SEMILUNA LED
Lamps: 1 x LED 0481212-4 F1

