



# SEMILUNA SR.L1.S200.XYV

**Typ:** nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) nebo RAL Bronz (.73)

**Barva:** RAL9003 (**60**); RAL9005 (**61**); RAL Bronz (**73**)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	Bluetooth	Track systém	Hmotnost
6,3	3000	1144	680	340	200	250	L	-	-	-	-	-	3300

Lucis SR.L1.S200.X SEMILUNA LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 6,3 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 1144 lm

**Světelný tok svítidla:** 680 lm

**A:** 340 mm

**B:** 200 mm

**C:** 250 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Nedostupné

**Koridor funkce:** Nedostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 3300 g

Luminaire: Lucis SR.L1.S200.X SEMILUNA LED  
Lamps: 1 x LED 0481212-3 F1

