


## ZERO IP44 PS13.K3.Z415.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný výška 13 mm



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR						
19,7	3000	3137	2450	415	350	80	13	L	M	N*	O*	P*	Q*	-	4600	

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 19,7 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 3137 lm

**Světelný tok svítidla:** 2450 lm

**A:** 415 mm

**B:** 350 mm

**C:** 80 mm

**D:** 13 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 4600 g

Lucis PS13.K3.Z415 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.K3.Z415 ZERO LED  
Lamps: 1 x LED 252/160-830 G4

