


ZERO IP44 PS13.K4.Z330.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný výška 13 mm



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	0*	1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*	10*
9,6	4000	1700	1360	330	300	70	13	L	M	N*	O*	-	Q*	-	-	-	-	-	-	-	3100

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 9,6 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1700 lm

Světelný tok svítidla: 1360 lm

A: 330 mm

B: 300 mm

C: 70 mm

D: 13 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 3100 g

Lucis PS13.K4.Z330 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.K4.Z330 ZERO LED
Lamps: 1 x LED 200/140-840 G4

