


# ZERO IP44 PS13.K1.Z600.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný výška 13 mm



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	0*	P*	Q*	-	8200
39,3	3000	6275	4890	600	480	100	13	L	M	N*	O*	P*	Q*	-	8200

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 39,3 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 6275 lm

**Světelný tok svítidla:** 4890 lm

**A:** 600 mm

**B:** 480 mm

**C:** 100 mm

**D:** 13 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 8200 g

Lucis PS13.K1.Z600 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.K1.Z600 ZERO LED  
Lamps: 1 x LED 390/230-830 G4

