


ZERO S29.K2.Z330.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný výška 20 mm



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	0*	P*	0*	DIALux ⁰
14,1	4000	2356	1840	330	290	70	20	Project 1	L	M	N*	O*	P*	O*

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 14,1 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 2356 lm

Světelný tok svítidla: 1840 lm

A: 330 mm

B: 290 mm

C: 70 mm

D: 20 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 2500 g

Lucis S29.K2.Z330 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S29.K2.Z330 ZERO LED
Lamps: 1 x LED 200/140-840 G4

