


ZERO S46.K1.Z600.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný výška 20 mm



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	Project 1	L	M	N*	O*	P*	Q*	DIALux ⁰
39,3	3000	6275	4890	600	460	100	20											16.03.2020

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 39,3 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 6275 lm

Světelný tok svítidla: 4890 lm

A: 600 mm

B: 460 mm

C: 100 mm

D: 20 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 7000 g

Lucis S46.K1.Z600 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S46.K1.Z600 ZERO LED
Lamps: 1 x LED 390/230-830 G4

