


ZERO S19.K1.Z230.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný výška 20 mm



IP 40

LED

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORN	Person	Bluetooth	Track system	Person
7,9	3000	1224	950	230	190	70	20	Project 1	L	-	-	-	-	-

DIALux⁰
16.03.2020

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 7,9 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1224 lm

Světelný tok svítidla: 950 lm

A: 230 mm

B: 190 mm

C: 70 mm

D: 20 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 1400 g

Lucis S19.K1.Z230 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S19.K1.Z230 ZERO LED
Lamps: 1 x LED 103/73-830 G4

