









## ZERO S24.K1.Z280.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný výška 20 mm



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D								
9,6	3000	1617	1260	280	240	70	20	Project 1	L	M	N*	—	—	0*	DIALux <sup>0</sup>

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 9,6 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 1617 lm

**Světelný tok svítidla:** 1260 lm

**A:** 280 mm

**B:** 240 mm

**C:** 70 mm

**D:** 20 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na požádání

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na požádání

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 2100 g

Lucis S24.K1.Z280 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S24.K1.Z280 ZERO LED  
Lamps: 1 x LED 200/140-830 G4

