


## ZERO S29.K1.Z330.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný výška 20 mm



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	0*	P*	0*	DIALux <sup>0</sup>
14,1	3000	2240	1750	330	290	70	20	Project 1	L	M	N*	O*	P*	O*

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 14,1 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 2240 lm

**Světelný tok svítidla:** 1750 lm

**A:** 330 mm

**B:** 290 mm

**C:** 70 mm

**D:** 20 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 2500 g

Lucis S29.K1.Z330 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S29.K1.Z330 ZERO LED  
Lamps: 1 x LED 200/140-830 G4

