


## ZERO S46.K2.Z600.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný výška 20 mm



| W    | K    | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A   | B   | C   | D  | DALI 1 | DALI 2 | CORR | Project 1 | L | M | N* | O* | P* | Q* | DIALux <sup>0</sup> |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|----|--------|--------|------|-----------|---|---|----|----|----|----|---------------------|
| 39,3 | 4000 | 6600                   | 5150                     | 600 | 460 | 100 | 20 |        |        |      |           |   |   |    |    |    |    | 16.03.2020          |

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 39,3 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 6600 lm

**Světelný tok svítidla:** 5150 lm

**A:** 600 mm

**B:** 460 mm

**C:** 100 mm

**D:** 20 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 7000 g

Lucis S46.K2.Z600 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S46.K2.Z600 ZERO LED  
Lamps: 1 x LED 390/230-840 G4

