


ALFA S00.L1.150.XY

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech lakovaný bíle RAL 9003 (.60) nebo černě RAL 9005 (.61)

Barva: RAL9003 (**60**); RAL9005 (**61**)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	DALI 1	DALI 2	CORR	SC	SS	BT	FC	PHASE CUT	Icon
6	3000	498	423	142	150	-	-	-	-	-	-	-	S*	800

Napětí: 230V

IK kód: IK01

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 6 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 498 lm

Světelný tok svítidla: 423 lm

A: 142 mm

B: 150 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Fázové stmívání: Dostupné na požádání

Hmotnost: 800 g

Lucis S00.L1.150.X ALFA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S00.L1.150.X ALFA LED
Lamps: 1 x LED 4038

