




## ALFA SR.L2.200.XY

**Typ:** nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech lakovaný bíle RAL 9003 (.60) nebo černě RAL 9005 (.61)

**Barva:** RAL9003 (**60**); RAL9005 (**61**)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR					
6,9	4000	1173	990	255	200	330	L	M	N*	-	-	-	-	1500

**Napětí:** 230V

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 6,9 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 1173 lm

**Světelný tok svítidla:** 990 lm

**A:** 255 mm

**B:** 200 mm

**C:** 330 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 1500 g

Lucis SR.L2.200.X ALFA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis SR.L2.200.X ALFA LED  
Lamps: 1 x LED 0481212-4 F1

