




ALFA SR.L1.200.XY

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech lakovaný bíle RAL 9003 (.60) nebo černě RAL 9005 (.61)

Barva: RAL9003 (**60**); RAL9005 (**61**)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR					
6,3	3000	1144	970	255	200	330	L	M	N*	—	—	—	—	1500

Napětí: 230V

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 6,3 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1144 lm

Světelný tok svítidla: 970 lm

A: 255 mm

B: 200 mm

C: 330 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 1500 g

Lucis SR.L1.200.X ALFA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis SR.L1.200.X ALFA LED
Lamps: 1 x LED 0481212-3 F1

