



ALFA IP44 P7.L1.115.XY

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: bílý lak matný RAL 9003 (.60) nebo nerez (.83)

Barva: nerez (83); bílá (60)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	Energy Star	Bluetooth	Track	Phase Cut	Weight
4	3000	352	264	73	115	148	-	-	-	-	-	-	S*	900

Napětí: 230V

IK kód: IK01

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 4 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 352 lm

Světelný tok svítidla: 264 lm

A: 73 mm

B: 115 mm

C: 148 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Fázové stmívání: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 900 g

Lucis P7.L1.115.X ALFA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis P7.L1.115.X ALFA LED
Lamps: 1 x LED 4027

