



ASTERION S5.L1.A450.0W.Y

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR						
15,6	3000	2650	1990	450	210	225	L	M	N*	-	-	Q*	-	2700	

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 15,6 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 2650 lm

Světelný tok svítidla: 1990 lm

A: 450 mm

B: 210 mm

C: 225 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 2700 g

Lucis S5.L11.A450.0W ASTERION LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S5.L11.A450.0W ASTERION LED
Lamps: 1 x LED 1486

