



ASTERION S5.L2.A350.0W

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR					
3,9	4000	694	515	350	165	175	-	-	-	-	-	-	-	1500

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 3,9 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 694 lm

Světelný tok svítidla: 515 lm

A: 350 mm

B: 165 mm

C: 175 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 1500 g

Lucis S5.L12.A350.0W ASTERION LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S5.L12.A350.0W ASTERION LED
Lamps: 1 x LED 1482

