




AULA AU3.L4.1200.XY

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Těleso svítidla: ocelový plech lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73), RAL Mosaz (.74)

Barva: RAL9016 (**41**); RAL7012 (**47**); RAL Argento dorato (**70**); RAL Měď (**72**); RAL Bronz (**73**); RAL Mosaz (**74**)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IP	Bluetooth	Track	Weight
15	4000	2880	2730	1200	120	95	L	M	N*	-	-	Q*	3300

Lucis AU3.L4.1200.X AULA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 15 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 2880 lm

Světelný tok svítidla: 2730 lm

A: 1200 mm

B: 120 mm

C: 95 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na požádání

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na požádání

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 3300 g

Luminaire: Lucis AU3.L4.1200.X AULA LED
Lamps: 1 x LED 3212

