




AULA AU3.L1.350.X

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Těleso svítidla: ocelový plech lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73), RAL Mosaz (.74)

Barva: RAL9016 (**41**); RAL7012 (**47**); RAL Argento dorato (**70**); RAL Měď (**72**); RAL Bronz (**73**); RAL Mosaz (**74**)



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | DALI 1 | DALI 2 | CORR | SC | SS | BT | CS | Weight |
|-----|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|----|--------|--------|------|----|----|----|----|--------|
| 7,8 | 3000 | 1330 | 1250 | 350 | 120 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | 1000 |

Lucis AU3.L1.350.X AULA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 7,8 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1330 lm

Světelný tok svítidla: 1250 lm

A: 350 mm

B: 120 mm

C: 95 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 1000 g

Luminaire: Lucis AU3.L1.350.X AULA LED
Lamps: 1 x LED 3211

