




## AULA AU3.L4.900.XY

**Typ:** nástěnné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo

**Těleso svítidla:** ocelový plech lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73), RAL Mosaz (.74)

**Barva:** RAL9016 (**41**); RAL7012 (**47**); RAL Argento dorato (**70**); RAL Měď (**72**); RAL Bronz (**73**); RAL Mosaz (**74**)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	Energy Star	Bluetooth	Dimmer	Weight
11,3	4000	2200	2080	920	120	95	L	M	N*	—	—	Q*	2500

Lucis AU3.L4.900.X AULA LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 11,3 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 2200 lm

**Světelný tok svítidla:** 2080 lm

**A:** 920 mm

**B:** 120 mm

**C:** 95 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na požádání

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na požádání

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 2500 g

Luminaire: Lucis AU3.L4.900.X AULA LED  
Lamps: 1 x LED 3212

