


## AULA AU1.L3.1200.XY

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo

**Těleso svítidla:** ocelový plech lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73), RAL Mosaz (.74)

**Barva:** RAL9016 (**41**); RAL7012 (**47**); RAL Argento dorato (**70**); RAL Měď (**72**); RAL Bronz (**73**); RAL Mosaz (**74**)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	–	–	–	–	–
15	3000	2800	2650	1200	125	50	L	M	N*	–	–	–	–	3000

Lucis AU1.L3.1200.X AULA LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 15 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 2800 lm

**Světelný tok svítidla:** 2650 lm

**A:** 1200 mm

**B:** 125 mm

**C:** 50 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 3000 g

Luminaire: Lucis AU1.L3.1200.X AULA LED  
Lamps: 1 x LED 3211

