

AULA ZT ZT.AU1.L2.1500.XY



Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Závěs: tyčový

Barva: RAL9016 (.41); RAL7012 (.47); RAL Argento dorato (.70); RAL Měď (.72); RAL Bronz (.73); RAL Mosaz (.74)

Těleso svítidla a závěs: ocelový plech lakovaný – RAL bílá 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	☑	☑	☑	☑	☑	☑
39	4000	6940	6520	1500	125	1000	50	L	M	N*	–	P*	–	R*	4800	

Lucis ZT.AU1.L2.1500.X AULA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 39 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 6940 lm

Světelný tok svítidla: 6520 lm

A: 1500 mm

B: 125 mm

C: 1000 mm

D: 50 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 4800 g

Luminaire: Lucis ZT.AU1.L2.1500.X AULA LED
Lamps: 1 x LED 3212

