




BOWL S0.K1.B45







Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

První skleněné stropní a nástěnné svítidlo, triplex opál mat, s neviditelným uchycením ve stínítku svítidla umožňující čisté a přímé kompozice opálového skla s různými druhy materiálů.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D							
15,5	3000	2450	1856	450	350	110	285	M	–	–	Q*	–	–	4900

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 15,5 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 2450 lm

Světelný tok svítidla: 1856 lm

A: 450 mm

B: 350 mm

C: 110 mm

D: 285 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 4900 g

Project 1



Lucis S0.K1.B45 BOWL LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S0.K1.B45 BOWL LED
Lamps: 1 x LED G6

