

CAPSULE ZL.L1.C20.XY

Typ: závěsné svítidlo


Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: hliník lakovaný – RAL 7012 (.47), RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL 3012 (.75) nebo RAL 6011 (.76)

Závěs: lankový s bílým nebo černým kabelem

Nastavením stínítka lze změnit úhel vyzařování světelného zdroje, viz polohy A, B nebo C.

Poloha skleněné koule se nemění, upravuje se pouze úroveň hliníkového stínítka.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	IP	Bluetooth	Track	Hmotnost
7,4	3000	992	590	220	350	2000	–	M	N*	–	–	Q*	R*	3500

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 7,4 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 992 lm

Světelný tok svítidla: 590 lm

A: 220 mm

B: 350 mm

C: 2000 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 3500 g

Lucis ZL.L1.C20.X CAPSULE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL.L1.C20.X CAPSULE LED
Lamps: 1 x LED G5

