

## CAPSULE ZL.L2.C20.XY

**Typ:** závěsné svítidlo




**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** hliník lakovaný – RAL 7012 (.47), RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL 3012 (.75) nebo RAL 6011 (.76)

**Závěs:** lankový s bílým nebo černým kabelem

Nastavením stínítka lze změnit úhel vyzařování světelného zdroje, viz polohy A, B nebo C.

Poloha skleněné koule se nemění, upravuje se pouze úroveň hliníkového stínítka.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	IP	Bluetooth	Track	Hmotnost
7,4	4000	1043	622	220	350	2000	–	M	N*	–	–	Q*	R*	3500

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 7,4 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 1043 lm

**Světelný tok svítidla:** 622 lm

**A:** 220 mm

**B:** 350 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 1:** Nedostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Dostupné na poptávku

**Hmotnost:** 3500 g

Lucis ZL.L2.C20.X CAPSULE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL.L2.C20.X CAPSULE LED  
Lamps: 1 x LED G5

