


CASTOR PS2.L1.XY

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL Argento dorato (.70), RAL Bronz (.73), RAL Mosaz (.74)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	IP	LED	CRI	RAL
18	3000	2656	1993	610	92	80	80	—	M	—	—	—	Q*	—	3000

IK kód: IK01

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 18 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 2656 lm

Světelný tok svítidla: 1993 lm

A: 610 mm

B: 92 mm

C: 80 mm

D: 80 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 3000 g

Lucis PS2.L1.X CASTOR LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS2.L1.X CASTOR LED
Lamps: 1 x LED G5

