


CHAMPIGNON S0.K1.C44

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Tělo svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

První skleněné stropní a nástěnné svítidlo, triplex opál mat, s neviditelným uchycením ve stínítku svítidla umožňující čisté a přímé kompozice opálového skla s různými druhy materiálů.



W	K	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	☀	🚶	🚶	🔗	📄		
30,3	3000	3655	440	405	125	303	M	O*	P*	Q*	–	–	5400	

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80F10>72000 hodin

Watt: 30,3 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok svítidla: 3655 lm

A: 440 mm

B: 405 mm

C: 125 mm

D: 303 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 5400 g