


CHAMPIGNON S0.K2.C35

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Tělo svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

První skleněné stropní a nástěnné svítidlo, triplex opál mat, s neviditelným uchycením ve stínítku svítidla umožňující čisté a přímé kompozice opálového skla s různými druhy materiálů.



W	K	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	☼	☼	☼	☼	☼	☼
18,9	4000	2335	355	320	125	272	M	O*	P*	Q*	–	–	3500

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80F10>72000 hodin

Watt: 18,9 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok svítidla: 2335 lm

A: 355 mm

B: 320 mm

C: 125 mm

D: 272 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 3500 g