



CHARON S37.L4.T14.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

Možnost kombinace s kovovým límcem v provedení bílá, chrom, mosaz a nerez.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	W	P	Q		
23	4000	3404	2310	415	370	125	L	M	N*	O*	P*	Q*	-	4000

Lucis S37.L4.T14 CHARON LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 23 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 3404 lm

Světelný tok svítidla: 2310 lm

A: 415 mm

B: 370 mm

C: 125 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na požádání

Pohybový senzor: Dostupné na požádání

Nouzový modul: Dostupné na požádání

Bluetooth ovládání: Dostupné na požádání

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 4000 g

Luminaire: Lucis S37.L4.T14 CHARON LED
Lamps: 1 x LED 2514

