



CHARON IP44 PS24.L2.T12.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

Možnost kombinace s kovovým límcem v provedení bílá, chrom, mosaz a nerez.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IP	Bluetooth	Track	Weight
11,5	4000	1720	1170	280	240	125	L	-	-	-	-	Q*	1800

Lucis PS24.L2.T12 CHARON LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 11,5 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1720 lm

Světelný tok svítidla: 1170 lm

A: 280 mm

B: 240 mm

C: 125 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 1800 g

Luminaire: Lucis PS24.L2.T12 CHARON LED
Lamps: 1 x LED 2514

