


## CHARON IP44 PS29.L2.T135.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný

Možnost kombinace s kovovým límcem v provedení bílá, chrom, mosaz a nerez.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	Bluetooth	Track	Weight
16,5	4000	2439	1660	360	290	130	L	M	N*	O*	-	Q*	2900

Lucis PS29.L2.T135 CHARON LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 16,5 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 2439 lm

**Světelný tok svítidla:** 1660 lm

**A:** 360 mm

**B:** 290 mm

**C:** 130 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 2900 g

Luminaire: Lucis PS29.L2.T135 CHARON LED  
Lamps: 1 x LED 2514

