




DAPHNE S19.L1.D280.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | D | DALI 1 | DALI 2 | CORR | IK | Bluetooth | Track | Weight |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|----|-----|--------|--------|------|----|-----------|-------|--------|
| 10,2 | 3000 | 1114 | 780 | 280 | 135 | 20 | 190 | - | M | N* | - | - | - | 2100 |

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 10,2 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1114 lm

Světelný tok svítidla: 780 lm

A: 280 mm

B: 135 mm

C: 20 mm

D: 190 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 2100 g

Lucis S19.L1.D280 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S19.L1.D280 DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED 2513

