




## DAPHNE S43.L1.D550.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	IP	Bluetooth	Track	Weight
43,8	3000	5446	4110	550	205	20	430	–	M	N*	O*	P*	Q*	–	6500

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 43,8 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 5446 lm

**Světelný tok svítidla:** 4110 lm

**A:** 550 mm

**B:** 205 mm

**C:** 20 mm

**D:** 430 mm

**Dali 1:** Nedostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 6500 g

Lucis S43.L1.D550 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S43.L1.D550 DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED 2513

