




## DAPHNE S24.L1.D350.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	Bluetooth	Q*	Hmotnost
18,3	3000	2280	1770	350	150	20	240	-	M	N*	-	-	Q*	2600

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 18,3 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 2280 lm

**Světelný tok svítidla:** 1770 lm

**A:** 350 mm

**B:** 150 mm

**C:** 20 mm

**D:** 240 mm

**Dali 1:** Nedostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na požádání

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na požádání

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 2600 g

Lucis S24.L1.D350 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S24.L1.D350 DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED 2513

